

## 「プリンター・FAX 複合機の調達及び保守契約の入札」に係る仕様書 別紙

## (1)基本性能（コピー出力）

- |              |  |
|--------------|--|
| ① 印刷速度       | 40 枚/分以上(A4)   |
| ② ウェイクアップ時間  | 60 秒以下   |
| ③ 出力カラー      | モノクロ、フルカラー   |
| ④ 原稿サイズ      | ハガキ～A3<br>原稿サイズの混在印刷可能                                     |
| ⑤ 給紙トレイ      | A4×2、A3×1、手差しトレイ   |
| ⑥ 用紙排出トレイ    | 2段以上   |
| ⑦ 自動用紙送り機能あり |  |
| ⑧ 1 パス両面読み取り |  |
| ⑨ カウンター料金管理  | 部署別または ID 別のカウンター枚数データのダウンロード<br>指定日(月一回)にカウント枚数を自動でダウンロード |
| ⑩ ID 認証      | あり(番号認証) セキュリティカード認証が可能                                    |
| ⑪ 本体サイズ      | 幅 1530(1910)*×奥行 880×高さ 1350 以内<br>※()は手差しトレイを開いた場合        |

## (2)フィニッシャー機能

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| ① ステープル   | 50 枚以上(A4)              |
| ② ステープル位置 | 1点止め(左上・左下)、2点止め(片側・中央) |
| ③ 穴あけパンチ  | 不要                      |
| ④ 製本      | 小冊子印刷（2つ折り、中央2点止めステープル） |

## (3)プリンター機能

- |                 |  |
|-----------------|--|
| ① 基本性能①～⑥を満たすこと |  |
| ② プリンタードライバー    | Windows10・11 対応<br>プリンター設定にお気に入り印刷設定が登録できる<br>PC からの出力指示に対して、2台のどちらからも出力可能 |

## (4)スキャナー

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ① 読み取りカラーおよびサイズは基本性能③④を満たすこと |  |
| ② 指定のフォルダに格納                 |  |
| ③ 指定のメールアドレスに送信              |  |

## (5)FAX

- |  |  |
|--|--|
| ① 電子送信が可能であること                                 |  |
| ② 受信した FAX を、指定のフォルダに格納                        |  |
| ③ 受信した FAX を、指定のメールアドレスに転送                     |  |
| ④ FAX 番号は2回線使用できること(各機種1回線でも、片方だけに2回線でもどちらでも可) |  |
| ⑤ 情報漏洩抑止に対する対策がとられていること                        |  |